



КАТАЛОГ

Установки обеззараживания воздуха и поверхностей

ультрафиолетовым излучением УОВ

Установки УОВ предназначены для обеззараживания воздуха в помещениях производства алкогольных и безалкогольных напитков, пищевых и фармацевтических производств, складах готовой продукции, фруктовых, овощных складах, в организациях социальной сферы, и др.

Установка может быть укомплектована либо ультрафиолетовыми (УФ), либо озonoобразующими, либо и теми и другими бактерицидными лампами, исходя из объема помещения и варианта обработки: в присутствии или в отсутствии людей в помещении.

Установка с озonoобразующими УФ лампами обеззараживает не только воздух, но и поверхности помещения, включая труднодоступные места. УОВ с озonoобразующими лампами эксплуатируется в отсутствии людей в помещении. Кроме того, осуществляется дезодорация воздуха и, при регулярном применении установки, дезинсекция и дератизация помещения.

УФ оборудование производства НПО ЭНТ успешно применяется на многих десятках предприятий России и стран СНГ, в частности ЗАО «Балтийское молоко», ЗАО «Невская трапеза», ООО «Радиоли», ЗАО «РОК №1», ООО «Владсалат», ООО «Робин-Бобин», ОАО «КМК», ООО «Мясокомбинат Лесозаводской, ЗАО «Велле», Барнаульский молочный комбинат «Молочная сказка», ОАО Пивоваренная компания «Балтика», ООО "Пивоваренный завод им. Степана Разина", Ставропольский Пивоваренный завод, компания «Данон», ООО «Новоросхлебкондитер», ЗАО «Умалат», ООО «Хлебный дом» и др.

На Оборудование имеются сертификаты: соответствия, ISO 9001:2015.

Установки обеззараживания воздуха и поверхностей для помещений социальной сферы, офисных помещений, пищевых производств.



УОВ-3м-18А		УОВ-3м-25	
Назначение	Обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях до 20м ³ .	Назначение	Обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях до 50м ³ .
Производительность	20 м ³ /час	Производительность	50 м ³ /час
Исполнение	Настенная / автомобильная	Исполнение	Настенная
Количество и мощность ламп	1 x 18 Вт	Количество и мощность ламп	1 x 25 Вт
Потребляемая мощность	30 Вт	Потребляемая мощность	50 Вт
Габариты (LxВxH),мм	∅ 100 × 450	Габариты (LxВxH),мм	∅ 100 × 600
Модификации	УФ лампа/ озоновая лампа	Модификации	УФ лампа/ озоновая лампа
Срок службы ламп	10000 час.	Срок службы ламп	10000 час.



УОВ-3м-55U		УОВ-3м-95	
Назначение	Обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях до 100м ³ .	Назначение	Обеззараживание воздуха и поверхностей в помещениях до 200м ³ .
Производительность	80 м ³ /час	Производительность	100 м ³ /час
Исполнение	Настенная	Исполнение	Настенная
Количество и мощность ламп	1 x 55 Вт	Количество и мощность ламп	1 x 95 Вт
Потребляемая мощность	80 Вт	Потребляемая мощность	120 Вт
Габариты (LxВxH),мм	Ø 125 × 710	Габариты (LxВxH),мм	Ø 150 × 710
Модификации	УФ лампа/ озоновая лампа	Модификации	УФ лампа/ озоновая лампа
Срок службы ламп	10000 час.	Срок службы ламп	10000 час.

Установки для промышленных помещений и складов продукции

УОВ-2м-2/95



Наименование параметра	Значение	
Объем помещения, до	500 м ³	
Производительность	300 м ³ /час	
Потребляемая мощность	200 Вт	
Количество и мощность ламп	2 x 95 Вт	
Срок службы ламп	10000 часов	
Материал корпуса	Металл с порошковой окраской/ нерж. сталь	
Модификации	2 УФ лампы / 2 озонные лампы / 1 УФ лампа +1 озонная лампа	
Исполнение	настенная	передвижная
Габариты (LxВxН), мм	450x180x670	600x450x1490
Масса, кг	20	22

УОВ-2м-3/95



Наименование параметра	Значение	
Объем помещения, до	1000 м ³	
Производительность	500 м ³ /час	
Потребляемая мощность	400 Вт	
Количество и мощность ламп	3 x 95 Вт	
Срок службы ламп	10000 часов	
Материал корпуса	Металл с порошковой окраской/ нерж. сталь	
Модификации	3 УФ лампы / 3 озоновые лампы / 2 УФ лампы + 1 озоновая лампа	
Исполнение	настенная	передвижная
Габариты (LxВxН), мм	600x210x600	600x550x1490
Масса, кг	22	24

УОВ-2м-4/95



Наименование параметра	Значение	
Объем помещения, до	1500 м ³	
Производительность	700 м ³ /час	
Потребляемая мощность	650 Вт	
Количество и мощность ламп	4 x 95 Вт	
Срок службы ламп	10000 часов	
Материал корпуса	Металл с порошковой окраской/ нерж. сталь	
Модификации	4 УФ лампы / 4 озоновые лампы / 2 УФ лампы + 2 озоновая лампа	
Исполнение	настенная	передвижная
Габариты (LxВxH), мм	600x210x600	600x610x1490
Масса, кг	24	26

УОВ-2м-5/95



Наименование параметра	Значение	
Объем помещения, до	2000 м ³	
Производительность	900 м ³ /час	
Потребляемая мощность	750 Вт	
Количество и мощность ламп	5 x 95 Вт	
Срок службы ламп	10000 часов	
Материал корпуса	Металл с порошковой окраской/ нерж. сталь	
Модификации	5 УФ ламп / 3 УФ лампы +2 озоновые лампы / 5 озоновых ламп / 4 УФ + 1 озоновая лампа	
Исполнение	настенная	передвижная
Габариты (LxВxН), мм	600x210x600	600x610x1490