



**Основные технические характеристики и цены установок
УФ обеззараживания воздуха и поверхностей.**

Тип УОВ	Объём помещения, м ³	Потр. мощность, Вт	Исполнение	Цена, руб., с учетом НДС	
				Корпус из нерж. стали	Корпус пластик
Установки для помещений социальной сферы, учреждений здравоохранения, офисных помещений					
УОВ-3м-16	50	50	настенная		16000
УОВ-3м-18А	20	30	автомоб. (12В)	16000	-
УОВ-3м-30	50	50	настенная	-	18 000
УОВ-3м-55	100	80	настенная	-	18 600
УОВ-3м-75	200	120	настенная	-	19 000
УОВ-3м-95	200	120	настенная	-	21 000
Установки для промышленных помещений и складов продукции				Корпус металл с порошковой окраской	Корпус из нерж. стали
УОВ-2м-2/95	500	200	настенная	75 500	86 000
			передвижная	77 000	88 000
УОВ-2м-3/95	1000	400	настенная	80 300	101 500
			передвижная	82 300	104 900
УОВ-2м-4/95	1500	650	настенная	99 600	130 300
			передвижная	103 000	133 700
УОВ-2м-5/95	2000	750	настенная	115 400	153 200
			передвижная	118 800	156 000
УОВ-2м-6/95	3000	850	подвесная	177 700	
			передвижная	183 000	
УОВ-2м-8/95	4000	1050	подвесная	189 800	
			передвижная	195 100	
УОВ-2м-10/95	5000	1250	подвесная	201 800	
			передвижная	207 100	

Установки эффективны против бактерий, вирусов, микрофлоры (плесеней, дрожжей и др.), споровых форм микроорганизмов в воздухе и на поверхностях, в т.ч. оборудования. По желанию Заказчика УОВ могут комплектоваться озонобразующими лампами (режим работы УФ + озон). Оборудование сертифицировано. Имеются сертификаты: соответствия, ISO 9001:2015. **Для постоянных Заказчиков и дилеров предоставляются скидки.**